

Systemhalter SH Linie

Einzigartig: Klapp- Schwenkbarer
Mechanismus für weniger Störkonturen
und mehr Flexibilität bei der Montage

New



Hohe Lebensdauer



Hohe Verschleißfestigkeit



Formbeständigkeit



Halogen- und cadmiumfrei /
nach DIN 53474



Hohe mechanische
Festigkeit



Flexibel und
wartungsfreundlich



Chemikalienbeständig

☰ Materialeigenschaften

Systemhalter Glasfaserverstärktes Polyamid 6 (PA 6 GF 30)

Farbe / Schichten Schwarz

🔧 Eigenschaften

Kategorie	Einheit	Wert
-----------	---------	------

⚙️ Mechanische Eigenschaften

Zug-E- Modul	MPa	9.100
Reißfestigkeit	MPa	175
Kerbschlagzähigkeit	kJ/m ²	10
Biegefestigkeit	MPa	260

🔥 Brandeigenschaften

Brandverhalten mm/min HB nach UL94

🔥 Thermische Eigenschaften

Dauergebrauchstemperatur	°C	80 °C - 120 °C
Schmelztemperatur	°C	223




☀️ Umwelteigenschaften

RoHS- und REACH-konform	ja
Halogenfrei nach DIN 53474	ja
LAPS frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (wie z.B. Silikon)	ja

❄️ Witterungsbeständigkeit

Bewitterung (UV/Feuchte) Sehr gut

🔧 Dimensionen



Bezeichnung	Artikelnummer	Rohrgröße (NW)	Passend zu Wellrohr	Dimensionen mm			
				A	B	C	D
SH 45SC	91.205.060.020.450	45	NW29	68	25,5	40	75,2
SH 70SC	91.205.060.020.700	70	NW36 / NW48	94	31	70	118,8
SH 90SC	91.205.060.020.900	90	NW70	120	37	70	158,6
SH 110SC	91.205.060.020.110	110	NW70	152	43	70	177



Follow us



Sumotex
Sumcab Motion Textile
www.sumcab.de

